

AROMATIC C6 CUT

Versie	Herzieningsdatum:	Veiligheidsinformatiebladnummer:	Datum laatste uitgave: 06/29/2026
1.1	06/30/2026	BEN255	Datum van eerste uitgifte: 06/29/2026

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming**1.1 Productidentificatie**

Handelsnaam	:	AROMATIC C6 CUT
Synoniemen	:	C6 Aromatics
Stofnaam	:	Distillates (petroleum), light thermal cracked, debutanized aromatic
Stofnr.	:	273-266-0 (EINECS)
Chemische omschrijving	:	Hydrocarbons having carbon numbers higher than C5

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Geïdentificeerd gebruik	:	Vervaardiging; Verspreiding van stoffen; Gebruik als tussenproduct; Gebruik als een brandstof
-------------------------	---	---

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma	Registratienummer	Telefoon
Basell Polyoléfines France SAS Chemin départemental 54 B.P. 14 13131 Berre l'Etang Cedex Frankrijk	01-2119480484-33-0000	+33 (0) 4 42 74 42 74

Raffinerie de Berre

MUO Polyolefine GmbH Berghauser Weg 50 85126 Münchsmünster Duitsland	01-2119480484-33-0001	+49 (0)8402 76329
---	-----------------------	-------------------

E-mailadres Verantwoordelijke persoon	:	RegulatoryComplianceROP@velogy.com
---------------------------------------	---	------------------------------------

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Basell Polyoléfines France SAS	+33 (0) 4 42 74 42 74
MUO Polyolefine GmbH	+49 (0) 8402 76112

Poison Center:

Belgium Poison Center
BE: +32 70 245 245
24 uur alle dagen

AROMATIC C6 CUT

Versie	Herzieningsdatum:	Veiligheidsinformatiebladnummer:	Datum laatste uitgave: 06/29/2026
1.1	06/30/2026	BEN255	Datum van eerste uitgifte: 06/29/2026

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren**2.1 Indeling van de stof of het mengsel****Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)**

Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 2	H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2	H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Oogirritatie, Categorie 2	H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Mutageniteit in geslachtscellen, Categorie 1B	H340: Kan genetische schade veroorzaken.
Kankerverwekkendheid, Categorie 1A	H350: Kan kanker veroorzaken.
Giftigheid voor de voortplanting, Categorie 2	H361d: Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
Effecten op of via moedermelk	H362: Kan schadelijk zijn via borstvoeding.
Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling, Categorie 3, Centrale zenuwstelsel	H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling, Categorie 3, Ademhalingsstelsel	H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Specifieke doelorgaantoxiciteit - herhaalde blootstelling, Categorie 1	H372: Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
Aspiratiegevaar, Categorie 1	H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
(Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn, Categorie 2	H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

2.2 Etiketteringselementen**Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)**

Gevarenpictogrammen :



Signaalwoord : Gevaar

Gevarenaanduidingen	:	H225	Licht ontvlambare vloeistof en damp.
		H304	Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
		H315	Veroorzaakt huidirritatie.
		H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
		H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
		H336	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
		H340	Kan genetische schade veroorzaken.
		H350	Kan kanker veroorzaken.
		H361d	Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
		H362	Kan schadelijk zijn via borstvoeding.
		H372	Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
		H411	Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

AROMATIC C6 CUT

Versie	Herzieningsdatum:	Veiligheidsinformatiebladnummer:	Datum laatste uitgave: 06/29/2026
1.1	06/30/2026	BEN255	Datum van eerste uitgifte: 06/29/2026

Veiligheidsaanbevelingen : Preventie:

- P201 Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
- P202 Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.
- P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P260 Nevel of damp niet inademen.
- P263 Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden.
- P273 Voorkom lozing in het milieu.
- P280 Draag beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming/ gehoorbescherming.

Maatregelen:

- P301 + P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen.
- P308 + P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
- P331 GEEN braken opwekken.
- P370 + P378 In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim.
- P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

Aanvullende etikettering

Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruiker.

2.3 Andere gevaren

Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (zPzB) op niveaus van 0,1% of hoger.

Ecologische informatie: De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

Toxicologische informatie: De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen**3.1 Stoffen**

AROMATIC C6 CUT

Versie 1.1 Herzieningsdatum: 06/30/2026 Veiligheidsinformatiebladnummer: BEN255 Datum laatste uitgave: 06/29/2026
Datum van eerste uitgifte: 06/29/2026

Stofnaam : Distillates (petroleum), light thermal cracked, debutanized aromatic

EG-Nr. : 273-266-0 (EINECS)

Bestanddelen

Chemische naam	CAS-Nr. EG-Nr.	Concentratie (% w/w)	M-factor, SCL, ATE
Distillates (petroleum), light thermal cracked, debutanized aromatic	68955-29-3 273-266-0	>= 90 - <= 100	
Substanties met een blootstellingsgrens voor op de werkplek :			
Benzene	71-43-2 200-753-7	>= 70 - < 90	
Toluene	108-88-3 203-625-9	>= 1 - < 10	

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen**4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**

- Algemeen advies : Het slachtoffer niet alleen laten.
Dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts tonen.
- Bij inademing : Slachtoffer warm en rustig houden.
Bij bewusteloosheid stabiele zijligging toepassen en medische hulp inroepen.
In de frisse lucht brengen na onopzettelijk inademen van dampen.
Bij onregelmatige ademhaling of ademstilstand kunstmatige beademing toepassen.
- Bij aanraking met de huid : Verontreinigde kleding en schoenen onmiddellijk uittrekken.
Bij aanraking met de huid onmiddellijk grondig spoelen met zeep en veel water.
Verontreinigde kleding wassen voor hergebruik.
- Bij aanraking met de ogen : Bij aanraking met de ogen lenzen uitdoen en onmiddellijk met veel water spoelen, ook onder de oogleden, gedurende tenminste 15 minuten.
Onmiddellijk medische hulp inroepen.
- Bij inslikken : Mond reinigen met water en daarna veel water drinken.
Geen melk of alcoholische dranken geven.
Iemand die op de rug ligt en braakt, in stabiele zijligging leggen.
Nooit een bewusteloos persoon laten drinken (of eten).
Braken niet opwekken: bevat petroleumdestillaten en/of aromatische oplosmiddelen.

AROMATIC C6 CUT

Versie	Herzieningsdatum:	Veiligheidsinformatiebladnummer:	Datum laatste uitgave: 06/29/2026
1.1	06/30/2026	BEN255	Datum van eerste uitgifte: 06/29/2026

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Verschuïnselen	: Schadelijke effecten van herhaalde inademing kunnen onder andere zijn Onmiddellijke irritatie van de luchtwegen die leidt tot benauwdheid en een astmatische toestand. Duizeligheid Slaperigheid brandende of prikkende ogen
Gevaren	: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Kan genetische schade veroorzaken. Kan kanker veroorzaken. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden. Kan schadelijk zijn via borstvoeding. Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Kan genetische schade veroorzaken. Kan kanker veroorzaken. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden. Kan schadelijk zijn via borstvoeding. Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.

4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Behandeling	: Symptomatisch behandelen.
-------------	-----------------------------

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**5.1 Blusmiddelen**

Geschikte blusmiddelen	: Gebruik waternevel, alcoholbestendig schuim, droogpoeder, of kooldioxide. Blusmiddelen - kleine branden
Ongeschikte blusmiddelen	: Geen vaste waterstroom gebruiken omdat dit uiteen kan spatten en het vuur kan verspreiden.

AROMATIC C6 CUT

Versie	Herzieningsdatum:	Veiligheidsinformatiebladnummer:	Datum laatste uitgave: 06/29/2026
1.1	06/30/2026	BEN255	Datum van eerste uitgifte: 06/29/2026

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

- Specifieke gevaren bij brandbestrijding : Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten verwijderd worden volgens plaatselijke regelgeving.
Dampen kunnen ontvlambaar mengsel vormen met lucht.
Het product zal op het water gaan drijven en kan op oppervlaktewater weer worden ontstoken.
Omdat het product brandbare organische stoffen bevat, zal bij brand dikke zwarte rook ontstaan die gevaarlijke verbrandingsproducten bevat (zie paragraaf 10).

5.3 Advies voor brandweerlieden

- Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden : Bij brand een persluchtmasker dragen. Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.
Zorg voor voldoende ventilatie.
Personeel evacueren naar een veilige omgeving.

6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen

- Milieuvorzorgsmaatregelen : Voorkom verder lekken en morsen indien dit veilig is.
Als het product rivieren, meren of riolen vervuult de respectievelijke autoriteiten op de hoogte stellen.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

- Reinigingsmethoden : Zorg voor voldoende ventilatie.
Neem zoveel mogelijk gelei/de/gedroogde vloeistof op met een passend absorberend materiaal.
Morsing beperken en verzamelen met niet-brandbare absorptiematerialen, (bijvoorbeeld zand, aarde, diatomeeënaarde, vermiculiet) en overbrengen in een vat voor verwijdering volgens plaatselijke/landelijke voorschriften (zie paragraaf 13).
Doe verzadigd absorberend of reinigend materiaal goed weg, want spontane verhitting kan optreden.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8., Voor verwijderingsinstructies zie sectie 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag**7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

- Advies voor veilige hantering : Verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen.

AROMATIC C6 CUT

Versie	Herzieningsdatum:	Veiligheidsinformatiebladnummer:	Datum laatste uitgave: 06/29/2026
1.1	06/30/2026	BEN255	Datum van eerste uitgifte: 06/29/2026

Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit (om ontsteking van organische dampen te voorkomen). Uitsluitend op plaatsen met voldoende afzuiging gebruiken.

Hygiënische maatregelen : Verontreinigde kleding verwijderen en wassen voor hergebruik. Zorg voor een werkomgeving die de blootstelling van personen zo gering mogelijk houdt en voor de juiste beschermende uitrusting om het product te hanteren, omdat er vrijwel geen gegevens beschikbaar zijn m.b.t. de schadelijkheid van dit product. Zorg voor voldoende luchtverversing. Gebruiken volgens gangbare regels en praktijken met betrekking tot industriële hygiëne en veiligheid.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Eisen aan opslagruimten en containers : Maatregelen nemen om het ontstaan van elektrostatische lading te voorkomen. Containers goed gesloten bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Bewaren in correct geëtiketteerde containers.

7.3 Specifiek eindgebruik

Specifiek gebruik : Zie hoofdstuk 1.2.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming**8.1 Controleparameters****Grenzen blootstelling in beroep**

Bestanddelen	CAS-Nr.	Type van de waarde (Wijze van blootstelling)	Controleparameters	Basis
Benzene	71-43-2	TWA	0.5 ppm 1.65 mg/m3	2004/37/EC
	Nadere informatie: Huid, Carcinogene of mutagene agentia			
		TGG 8 hr	0.5 ppm 1.65 mg/m3	BE OEL
	Nadere informatie: Opname van het agens via de huid, de slijmvliezen of de ogen vormt een belangrijk deel van de totale blootstelling. Deze opname kan het gevolg zijn van zowel direct contact als zijn aanwezigheid in de lucht., De betrokken stof valt onder het toepassingsgebied van het koninklijk besluit van 2 december 1993 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan kankerverwekkende en mutagene agentia op het werk.			
Toluene	108-88-3	TWA	50 ppm 192 mg/m3	2006/15/EC
	Nadere informatie: Indicatief, Identificeert een mogelijk aanzienlijke opname via de huid			
		STEL	100 ppm 384 mg/m3	2006/15/EC
	Nadere informatie: Indicatief, Identificeert een mogelijk aanzienlijke opname via de huid			

AROMATIC C6 CUT

Versie 1.1	Herzieningsdatum: 06/30/2026	Veiligheidsinformatiebladnummer: BEN255	Datum laatste uitgave: 06/29/2026 Datum van eerste uitgifte: 06/29/2026
---------------	---------------------------------	--	--

		TGG 8 hr	20 ppm 77 mg/m3	BE OEL
	Nadere informatie: Opname van het agens via de huid, de slijmvliezen of de ogen vormt een belangrijk deel van de totale blootstelling. Deze opname kan het gevolg zijn van zowel direct contact als zijn aanwezigheid in de lucht.			
		TGG 15 min	100 ppm 384 mg/m3	BE OEL
	Nadere informatie: Opname van het agens via de huid, de slijmvliezen of de ogen vormt een belangrijk deel van de totale blootstelling. Deze opname kan het gevolg zijn van zowel direct contact als zijn aanwezigheid in de lucht.			

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**Passende technische maatregelen**

Alleen hanteren op plaatsen die zijn uitgerust met lokale afzuiging (of andere geschikte afzuiging).

Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Bescherming van de ogen / : Draag een veiligheidsbril met zijkleppen of een veiligheidsstofbril.

Bescherming van de handen

Opmerkingen : Draag tegen chemicaliën bestendige handschoenen zoals: Handschoenmateriaal fluorelastomeer; dikte materiaal 0,4 mm, doorbreektijd $\geq$ 480 min. Handschoenen moeten worden vervangen na 8 uur dragen. De geselecteerde beschermende handschoenen moeten voldoen aan standaard EN 347 die ervan is afgeleid. De geschiktheid voor een specifieke werkplek moet worden overlegd met de fabrikant van de beschermhandschoenen. Handschoenen moeten weggegooid en vervangen worden bij tekenen van degradatie of chemische doorbraak.

Huid- en lichaamsbescherming : Vlamvertragende, antistatische beschermingskleding. Veiligheidsschoenen

Bescherming van de ademhalingswegen : Bij dampvorming een respirator gebruiken met een goedgekeurd filtertype.
Tenzij voldoende lokale uitlaatventilatie wordt gegeven, of beoordeling van blootstelling aantoont dat de blootstellingen binnen de aanbevolen blootstellingsrichtlijnen zijn, dient u ademhalingsbescherming te gebruiken.

Beschermende maatregelen : Zorg voor voldoende ventilatie.
Het type beschermingsmiddelen is afhankelijk van de concentratie en hoeveelheid gevaarlijke stoffen op de betreffende werkplek.
Bij reddings- en onderhoudswerk in opslagtanks een persluchtmasker dragen.
Zorg voor oogspoelinrichtingen en veiligheidsdouches vlakbij de werkplek.

Beheersing van milieublootstelling

Bodem : Het product mag niet wegvloeien in riool, waterstroom of bodem.

AROMATIC C6 CUT

Versie	Herzieningsdatum:	Veiligheidsinformatiebladnummer:	Datum laatste uitgave: 06/29/2026
1.1	06/30/2026	BEN255	Datum van eerste uitgifte: 06/29/2026

Water	Verontreinigde grond opnemen. : Verontreinigd schoonmaakwater opvangen en verwijderen.
-------	---

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen**9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

Fysische toestand	: vloeibaar
Kleur	: kleurloos, geel, tot, donkerbruin
Geur	: koolwaterstofachtig
Geurdrempelwaarde	: geen gegevens beschikbaar
Smeltpunt/-traject	: -100 - -29 °C
Kookpunt/kooktraject	: 78.3 - 98 °C
Ontvlambaarheid	: Licht ontvlambaar
Bovenste explosiegrens / Bovenste ontvlambaarheids- grenswaarde	: Niet uitgevoerd
Onderste explosiegrens / Onderste ontvlambaarheids- grenswaarde	: 1 %(V)
Vlampunt	: < 21 °C
Ontledingstemperatuur	: Bij brand worden gevaarlijke ontledingsproducten gevormd. Niet oververhitten om thermische ontleding te voorkomen.
pH	: geen gegevens beschikbaar
Viscositeit	
Viscositeit, kinematisch	: 0.64 - 1.07 mm ² /s (20 °C)
Oplosbaarheid	
Oplosbaarheid in water	: 0.035 - 0.16 g/l
Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen	: geen gegevens beschikbaar
Verdelingscoëfficiënt: n- octanol/water	: log Pow: 2.2 - 6.5
Dampspanning	: 41 kPa (50 °C)

AROMATIC C6 CUT

Versie	Herzieningsdatum:	Veiligheidsinformatiebladnummer:	Datum laatste uitgave: 06/29/2026
1.1	06/30/2026	BEN255	Datum van eerste uitgifte: 06/29/2026

Dichtheid	:	0.8271 g cm ³ (20 °C)
Relatieve dampdichtheid	:	geen gegevens beschikbaar

9.2 Overige informatie

Ontpofbare stoffen	:	Niet van toepassing
Oxiderende eigenschappen	:	Niet van toepassing
Zelfontsteking	:	401 - 502 °C
Oppervlaktespanning	:	70.2 - 72 mN/m, 20 °C

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit**10.1 Reactiviteit**

Stabiel

10.2 Chemische stabiliteit

Stabiel onder de aanbevolen opslagomstandigheden.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke reacties : Redelijkerwijs niet te verwachten. Stabiel onder normale omstandigheden.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden : Verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen.
Beschermen tegen vorst, hitte en zonlicht.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden materialen : Zuren
Basen
Sterke oxidatiemiddelen
Sterk gehalogeneerde verbindingen

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Stabiel onder de aanbevolen opslagomstandigheden.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie**11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008****Acute toxiciteit**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

AROMATIC C6 CUT

Versie 1.1	Herzieningsdatum: 06/30/2026	Veiligheidsinformatiebladnummer: BEN255	Datum laatste uitgave: 06/29/2026 Datum van eerste uitgifte: 06/29/2026
---------------	---------------------------------	--	--

Bestanddelen:**Benzene:**

Acute orale toxiciteit	: LD50 (Rat): 5,970 mg/kg
Acute toxiciteit bij inademing	: LC50 (Rat): 44.5 mg/l Blootstellingstijd: 4 h Testatmosfeer: dampen Beoordeling: Het component/mengsel is laag giftig na kortstondig inhaleren.
Acute dermale toxiciteit	: LD50 (Konijn.): 8,260 mg/kg

Toluene:

Acute orale toxiciteit	: LD50 (Rat): > 5,000 mg/kg Beoordeling: De stof of mengsel vertoont geen acute orale giftigheid
Acute toxiciteit bij inademing	: LC50 (Rat): 25.7 mg/l Blootstellingstijd: 4 h Testatmosfeer: dampen
Acute dermale toxiciteit	: LD50 huid (Konijn): > 5,000 mg/kg Beoordeling: De stof of mengsel vertoont geen acute giftigheid voor de huid

Huidcorrosie/-irritatie

Veroorzaakt huidirritatie.

Bestanddelen:**Distillates (petroleum), light thermal cracked, debutanized aromatic:**

Resultaat	: Ernstige huidirritatie
-----------	--------------------------

Benzene:

Resultaat	: Huidirritatie
-----------	-----------------

Toluene:

Resultaat	: Huidirritatie
-----------	-----------------

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Bestanddelen:**Distillates (petroleum), light thermal cracked, debutanized aromatic:**

Resultaat	: Oogirritatie
-----------	----------------

Benzene:

AROMATIC C6 CUT

Versie 1.1	Herzieningsdatum: 06/30/2026	Veiligheidsinformatiebladnummer: BEN255	Datum laatste uitgave: 06/29/2026 Datum van eerste uitgifte: 06/29/2026
---------------	---------------------------------	--	--

Resultaat : Oogirritatie

Toluene:

Resultaat : Geen oogirritatie

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid**Huidsensibilisering**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Ademhalingssensibilisatie

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Bestanddelen:**Benzene:**

Beoordeling : Veroorzaakte geen sensibilisering bij laboratoriumdieren.

Toluene:

Beoordeling : Veroorzaakte geen sensibilisering bij laboratoriumdieren.

Mutageniteit in geslachtscellen

Kan genetische schade veroorzaken.

Bestanddelen:**Distillates (petroleum), light thermal cracked, debutanized aromatic:**

Mutageniteit in geslachtscellen- Beoordeling : Mutagene effecten op zaadcellen van mensen, zonder dat overdracht aan het nageslacht is vastgesteld.

Benzene:

Mutageniteit in geslachtscellen- Beoordeling : Positief bewijsmateriaal voor schadelijke effecten uit mutagenetisch onderzoek bij dieren. Er is bewijsmateriaal dat de stof mogelijk mutaties kan veroorzaken aan geslachtscellen.

Toluene:

Mutageniteit in geslachtscellen- Beoordeling : Negatief voor genotoxiciteit in zowel in-vitro als in-vivotests.

Kankerverwekkendheid

Kan kanker veroorzaken.

Bestanddelen:**Distillates (petroleum), light thermal cracked, debutanized aromatic:**

Kankerverwekkendheid - Beoordeling : Positief bewijsmateriaal (voor schadelijke effecten) uit epidemiologisch onderzoek bij mensen.

AROMATIC C6 CUT

Versie 1.1	Herzieningsdatum: 06/30/2026	Veiligheidsinformatiebladnummer: BEN255	Datum laatste uitgave: 06/29/2026 Datum van eerste uitgifte: 06/29/2026
---------------	---------------------------------	--	--

Benzene:

Kankerverwekkendheid - Beoordeling : Positief bewijsmateriaal (voor schadelijke effecten) uit epidemiologisch onderzoek bij mensen.

Toluene:

Kankerverwekkendheid - Beoordeling : Op basis van dierproeven is er geen bewijsmateriaal voor carcinogene effecten.

Giftigheid voor de voortplanting

Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
Kan schadelijk zijn via borstvoeding.

Bestanddelen:**Benzene:**

Giftigheid voor de voortplanting - Beoordeling : Niet toxisch voor de voortplanting

Toluene:

Giftigheid voor de voortplanting - Beoordeling : Onderzoeken wijzen op een gevaar voor baby's gedurende de zoogtijd
Enig bewijsmateriaal voor het veroorzaken van schadelijke effecten op de ontwikkeling; deze zijn gebaseerd op dierproeven.

STOT bij eenmalige blootstelling

Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Bestanddelen:**Distillates (petroleum), light thermal cracked, debutanized aromatic:**

Beoordeling : De stof of het mengsel is geclassificeerd als specifiek doelorgaan giftig, enkelvoudige blootstelling, categorie 3 met luchtwegirritatie., De stof of het mengsel is geclassificeerd als specifiek doelorgaan giftig, enkelvoudige blootstelling, categorie 3 met bewustzijnsverlagende effecten.

Benzene:

Beoordeling : De stof of het mengsel is geclassificeerd als specifiek doelorgaan giftig, enkelvoudige blootstelling, categorie 3 met luchtwegirritatie., De stof of het mengsel is geclassificeerd als specifiek doelorgaan giftig, enkelvoudige blootstelling, categorie 3 met bewustzijnsverlagende effecten.

Toluene:

Beoordeling : De stof of het mengsel is geclassificeerd als specifiek doelorgaan giftig, enkelvoudige blootstelling, categorie 3 met bewustzijnsverlagende effecten.

AROMATIC C6 CUT

Versie	Herzieningsdatum:	Veiligheidsinformatiebladnummer:	Datum laatste uitgave: 06/29/2026
1.1	06/30/2026	BEN255	Datum van eerste uitgifte: 06/29/2026

STOT bij herhaalde blootstelling

Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.

Bestanddelen:**Distillates (petroleum), light thermal cracked, debutanized aromatic:**

Beoordeling : De stof of het mengsel is geclassificeerd als specifiek doelorgaan giftig, herhaalde blootstelling, categorie 1.

Benzene:

Doelorganen : Bloed
Beoordeling : De stof of het mengsel is geclassificeerd als specifiek doelorgaan giftig, herhaalde blootstelling, categorie 1.

Toluene:

Doelorganen : Zenuwstelsel
Beoordeling : De stof of het mengsel is geclassificeerd als specifiek doelorgaan giftig, herhaalde blootstelling, categorie 1.

Aspiratiegevaar

Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

Bestanddelen:**Distillates (petroleum), light thermal cracked, debutanized aromatic:**

Van de stof of het mengsel is bekend dat het aspiratie-toxiciteit veroorzaakt of het moet worden beschouwd als de veroorzaker van menselijk aspiratie gevaar.

Benzene:

Van de stof of het mengsel is bekend dat het aspiratie-toxiciteit veroorzaakt of het moet worden beschouwd als de veroorzaker van menselijk aspiratie gevaar.

Toluene:

Van de stof of het mengsel is bekend dat het aspiratie-toxiciteit veroorzaakt of het moet worden beschouwd als de veroorzaker van menselijk aspiratie gevaar.

11.2 Informatie over andere gevaren**Hormoonontregelende eigenschappen**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Product:

Beoordeling : De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of

AROMATIC C6 CUT

Versie 1.1	Herzieningsdatum: 06/30/2026	Veiligheidsinfor- matiebladnummer: BEN255	Datum laatste uitgave: 06/29/2026 Datum van eerste uitgifte: 06/29/2026
---------------	---------------------------------	---	--

hoger.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie**12.1 Toxiciteit****Bestanddelen:**

Distillates (petroleum), light thermal cracked, debutanized aromatic:

Ecotoxicologie Beoordeling

Acute aquatische toxiciteit : Toxisch voor aquatisch leven.

Chronische aquatische toxiciteit : Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Benzene:

Toxiciteit voor vissen : LC50 (Oncorhynchus mykiss (regenboogforel)): 5.3 mg/l
Blootstellingstijd: 96 h

Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren : EC50 (Daphnia (Watervlieg)): 10 mg/l
Blootstellingstijd: 48 h

Toxiciteit voor algen/waterplanten : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (groene algen)): 29 mg/l
Blootstellingstijd: 72 h

Toxiciteit voor vissen (Chronische toxiciteit) : EC10: ≥ 0.013 mg/l
Blootstellingstijd: 27 d
Soort: Oncorhynchus mykiss (regenboogforel)

LC50: 8.25 mg/l
Blootstellingstijd: 27 d
Soort: Oncorhynchus mykiss (regenboogforel)

LOEC: 1.6 mg/l
Blootstellingstijd: 32 d
Soort: Pimephales promelas (Amerikaanse dikkopling)

NOEC: 0.8 mg/l
Blootstellingstijd: 32 d
Soort: Pimephales promelas (Amerikaanse dikkopling)

Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren (Chronische toxiciteit) : NOEC: 2.97 mg/l
Blootstellingstijd: 7 dagen
Soort: Ceriodaphnia (watervlo)

Ecotoxicologie Beoordeling

Chronische aquatische toxiciteit : Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

AROMATIC C6 CUT

Versie 1.1	Herzieningsdatum: 06/30/2026	Veiligheidsinformatiebladnummer: BEN255	Datum laatste uitgave: 06/29/2026 Datum van eerste uitgifte: 06/29/2026
---------------	---------------------------------	--	--

Toluene:

Toxiciteit voor vissen	:	LC50 (Oncorhynchus kisutch): 5.5 mg/l Blootstellingstijd: 96 HOUR
Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren	:	EC50 (Ceriodaphnia dubia): 3.78 mg/l Blootstellingstijd: 48 HOUR
Toxiciteit voor algen/waterplanten	:	NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata): 10 mg/l Blootstellingstijd: 96 h
Toxiciteit voor micro-organismen	:	EC50 (Nitrosomonas sp.): 84 mg/l Blootstellingstijd: 24 h
Toxiciteit voor vissen (Chronische toxiciteit)	:	NOEC: 1.4 mg/l Blootstellingstijd: 40 dagen Soort: Oncorhynchus kisutch
Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren (Chronische toxiciteit)	:	NOEC: 0.74 mg/l Blootstellingstijd: 7 dagen Soort: Ceriodaphnia dubia

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid**Bestanddelen:****Benzene:**

Biologische afbreekbaarheid	:	Resultaat: Biologisch afbreekbaar Biodegradatie: 63 - 96 %
Stabiliteit in water	:	Opmerkingen: Hydrolyseert langzaam.

Toluene:

Biologische afbreekbaarheid	:	Resultaat: Biologisch afbreekbaar Biodegradatie: 80 %
-----------------------------	---	--

12.3 Bioaccumulatie**Bestanddelen:****Benzene:**

Bioaccumulatie	:	Opmerkingen: Bio-accumulatie van deze stof is niet te verwachten.
Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water	:	log Pow: 2.13

Toluene:

Bioaccumulatie	:	Bioconcentratiefactor (BCF): 90 Opmerkingen: Bio-accumulatie van deze stof is niet te ver-
----------------	---	---

AROMATIC C6 CUT

Versie 1.1	Herzieningsdatum: 06/30/2026	Veiligheidsinformatiebladnummer: BEN255	Datum laatste uitgave: 06/29/2026 Datum van eerste uitgifte: 06/29/2026
---------------	---------------------------------	--	--

wachten.

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water : log Pow: 2.69

12.4 Mobiliteit in de bodem**Bestanddelen:****Benzene:**

Stabiliteit in de bodem : Opmerkingen: Laag potentieel voor aardeadsorptie verwacht

Toluene:

Stabiliteit in de bodem : Opmerkingen: Laag potentieel voor aardeadsorptie verwacht

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**Product:**

Beoordeling : Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (zPzB) op niveaus van 0,1% of hoger.

Bestanddelen:**Benzene:**

Beoordeling : Men acht deze substantie niet persistent, bioaccumulerend noch giftig (PBT).
Men acht deze substantie niet zeer persistent noch zeer bioaccumulerend (zPzB).

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen**Product:**

Beoordeling : De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

12.7 Andere schadelijke effecten**Bestanddelen:****Benzene:**

Aanvullende ecologische informatie : Er zijn geen aanvullende gegevens beschikbaar.

Toluene:

Aanvullende ecologische informatie : Er zijn geen aanvullende gegevens beschikbaar.

AROMATIC C6 CUT

Versie	Herzieningsdatum:	Veiligheidsinformatiebladnummer:	Datum laatste uitgave: 06/29/2026
1.1	06/30/2026	BEN255	Datum van eerste uitgifte: 06/29/2026

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering**13.1 Afvalverwerkingsmethoden**

Product	:	Het product mag niet wegvloeien in riool, waterstroom of bodem. Na terugwinning van het oplosmiddel het residu als chemisch afval verwijderen. Verwijderen als gevaarlijk afval volgens plaatselijke en landelijke voorschriften. Verwijder productresten volgens aanwijzingen van de persoon verantwoordelijk voor afvalverwijdering.
---------	---	---

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer**14.1 VN-nummer of ID-nummer**

ADN	:	UN 1268
ADR	:	UN 1268
RID	:	UN 1268
IMDG	:	UN 1268

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

ADN	:	
ADR	:	AARDOLIEDESTILLATEN, N.E.G. (,)
RID	:	AARDOLIEDESTILLATEN, N.E.G. (Benzene, Toluene)
IMDG	:	AARDOLIEDESTILLATEN, N.E.G. (,)

14.3 Transportgevarenklasse(n)

	Klasse	Secundaire risico's
ADN	:	3 CMR, F, N2
ADR	:	3
RID	:	3
IMDG	:	3

14.4 Verpakkingsgroep

ADN	:	
Verpakkingsgroep	:	II

AROMATIC C6 CUT

Versie	Herzieningsdatum:	Veiligheidsinformatiebladnummer:	Datum laatste uitgave: 06/29/2026
1.1	06/30/2026	BEN255	Datum van eerste uitgifte: 06/29/2026

Classificatiecode : F1
Etiketten : 3 (CMR, F, N2)

ADR

Verpakkingsgroep : II
Classificatiecode : F1
Gevarenidentificatienr. : 33
Etiketten : 3
Tunnelrestrictiecode : D/E

RID

Verpakkingsgroep : II
Classificatiecode : F1
Gevarenidentificatienr. : 33
Etiketten : 3

IMDG

Verpakkingsgroep : II
Etiketten : 3
EmS Code : F-E, S-E

14.5 Milieugevaren**ADN**

Milieugevaarlijk : ja

ADR

Milieugevaarlijk : ja

RID

Milieugevaarlijk : ja

IMDG

Mariene verontreiniging : ja

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

De hierin gegeven transportclassificatie(s) zijn alleen ter informatie, en uitsluitend gebaseerd op de eigenschappen van het onverpakte materiaal zoals beschreven in dit veiligheidsinformatieblad. Transportatieclassificaties kunnen variëren, en wel wat betreft de wijze van transporteren, de grootte van de verpakking en variaties in regionale resp. nationale voorschriften.

14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Reglementaire basis : IBC-code
Productbenaming : BENZENE AND MIXTURES HAVING 10% BENZENE OR MORE
Schiptype : 3
Verontreinigingcategorie : Y

RUBRIEK 15: Regelgeving**15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

REACH - Beperkingen op de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke : Beperkingsvoorwaarden voor de volgende data moeten in overwe-

AROMATIC C6 CUT

Versie 1.1	Herzieningsdatum: 06/30/2026	Veiligheidsinformatiebladnummer: BEN255	Datum laatste uitgave: 06/29/2026 Datum van eerste uitgifte: 06/29/2026
---------------	---------------------------------	--	--

stoffen, mengsels en voorwerpen (Bijlage XVII)

ging worden genomen:

Nummer op de lijst 3

Nummer op de lijst 5: Benzene

Nummer op de lijst 28: Benzene

Nummer op de lijst 28: Distillates
(petroleum), light thermal cracked,
debutanized aromaticNummer op de lijst 29: Distillates
(petroleum), light thermal cracked,
debutanized aromatic

Nummer op de lijst 29: Benzene

Nummer op de lijst 40

Nummer op de lijst 48: Toluene

Nummer op de lijst 72: Benzene

Nummer op de lijst 75
Als u van plan bent om dit product
als tatoeage-inkt te gebruiken, neem
dan contact op met uw leverancier.REACH - Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen : Niet van toepassing
voor autorisatie (Artikel 59).Verordening (EU) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de in- en uitvoer van
gevaarlijke chemische stoffen : Niet van toepassingVerordening (EG) nr. 1005/2009 betreffende de ozon-
laag afbrekende stoffen : Niet van toepassingVerordening (EE) 2019/1021 betreffende persistente
organische verontreinigende stoffen (herschikking) : Niet van toepassingREACH - Lijst van autorisatieplichtige stoffen (Bijlage
XIV) : Niet van toepassingVluchtige organische verbindingen : Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad
van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)
Vluchtige organische stoffen (VOS)-gehalte: 89 %**Andere verordeningen:**Houd rekening met richtlijn 94/33/EC betreffende de bescherming van jongeren op het werk of
striktere nationale wetgeving, indien van toepassing.Houd rekening met richtlijn 92/85/EEC betreffende de bescherming van het moederschap of
striktere nationale wetgeving, indien van toepassing.

AROMATIC C6 CUT

Versie	Herzieningsdatum:	Veiligheidsinformatiebladnummer:	Datum laatste uitgave: 06/29/2026
1.1	06/30/2026	BEN255	Datum van eerste uitgifte: 06/29/2026

De bestanddelen van dit product zijn opgenomen op de volgende lijsten:

TCSI	: Niet overeenkomstig de lijst
TSCA	: Alle substanties die als actief op de lijst staan van het TSCA inventory van chemische stoffen
AIIC	: Op of overeenkomstig de lijst
DSL	: Geen van de componenten van dit product staat op de Canadese DSL (Domestic Substances List), maar wel allemaal op de NDSL (Non-Domestic Substances List). Distillates (petroleum), light thermal cracked, debutanized aromatic
ENCS	: Niet overeenkomstig de lijst
KECI	: Op of overeenkomstig de lijst
PICCS	: Niet overeenkomstig de lijst
IECSC	: Niet overeenkomstig de lijst
REACH	: Als het product is gekocht bij Rotterdam Olefins & Polyolefins B.V., bevestigen wij dat de chemische stoffen in dit product zijn geregistreerd onder REACH, in overeenstemming met de deadlines die zijn vastgelegd in REACH (Verordening (EU) nr. 1907/2006).
NZIoC	: Niet overeenkomstig de lijst
TECI	: Niet overeenkomstig de lijst
CH BAGREG	: Niet overeenkomstig de lijst
MXINSQ	: Niet overeenkomstig de lijst
NCI	: Niet overeenkomstig de lijst
UKREACH	: Niet overeenkomstig de lijst
KKDIK	: Niet overeenkomstig de lijst

15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

Een chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd voor deze stof.

AROMATIC C6 CUT

Versie	Herzieningsdatum:	Veiligheidsinformatiebladnummer:	Datum laatste uitgave: 06/29/2026
1.1	06/30/2026	BEN255	Datum van eerste uitgifte: 06/29/2026

RUBRIEK 16: Overige informatie**Volledige tekst van de H-verklaringen****Volledige tekst van andere afkortingen**

Aquatic Chronic	: (Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn
Asp. Tox.	: Aspiratiegevaar
Carc.	: Kankerverwekkendheid
Eye Irrit.	: Oogirritatie
Flam. Liq.	: Ontvlambare vloeistoffen
Lact.	: Effecten op of via moedermelk
Muta.	: Mutageniteit in geslachtscellen
Repr.	: Giftigheid voor de voortplanting
Skin Irrit.	: Huidcorrosie/-irritatie
STOT RE	: Specifieke doelorgaantoxiciteit - herhaalde blootstelling
STOT SE	: Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling
2004/37/EC	: Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk
2006/15/EC	: Indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling
BE OEL	: Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling
2004/37/EC / TWA	: Grenswaarde voor langdurende blootstelling
2006/15/EC / TWA	: Grenswaarden - 8 uur
2006/15/EC / STEL	: Grenswaarde voor kortdurende blootstelling
BE OEL / TGG 8 hr	: Grenswaarde
BE OEL / TGG 15 min	: Kortetijdschaar

ADN - Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren; ADR - Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR-overeenkomst); AIIC - Australische inventarislijst van industriële chemische stoffen; ASTM - Amerikaanse Vereniging voor het testen van materialen; bw - Liichaamsgewicht; CLP - Verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogeen, mutageen of giftig voor de voortplanting; DIN - Standaard of het Duitse instituut voor standaardisatie; DSL - Lijst met binnenshuis gebruikte stoffen (Canada); ECHA - Europees Agentschap voor Chemische Stoffen; EC-Number - EINECS nummer; ECx - Concentratie verbonden met x% respons; ELx - Laadcapaciteit verbonden met x% respons; EmS - Noodschema; ENCS - Bestaande en nieuwe chemische stoffen (Japan); ErCx - Concentratie verbonden met x% groei respons; GHS - Globaal geharmoniseerd systeem; GLP - Goede laboratoriumspraktijk; IARC - Internationaal agentschap voor onderzoek naar kanker; IATA - Vereniging voor internationaal luchtvervoer; IBC - Internationale IMO-code voor de bouw en de uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren; IC50 - Half-maximale remmende concentratie; ICAO - Internationale Burgerluchtvaartorganisatie; IECSC - Inventarislijst van bestaande chemische stoffen in China; IMDG - Internationale maritieme gevaarlijke goederen; IMO - Internationale maritieme organisatie; ISHL - Industriële Veiligheids- en Gezondheidswet (Japan); ISO - Internationale organisatie voor standaardisering; KECI - Koreaanse inventarislijst van bestaande chemicaliën; LC50 - Dodelijke concentratie voor 50% van een testpopulatie; LD50 - Dodelijke dosis voor 50% van een testpopulatie (letale-dosismediaan); MARPOL - Internationale conventie voor de preventie van vervuiling door schepen; n.o.s. - Niet op andere wijze gespecificeerd; NO(A)EC - Geen waarneembaar (negatief) effect op concentratie; NO(A)EL - Geen waarneembaar (negatief) effect op Level; NOELR - Geen waarneembaar effect op laadcapaciteit; NZIoC - Nieuw-Zeelandse inventarislijst van chemicaliën; OECD - Organi-

AROMATIC C6 CUT

Versie	Herzieningsdatum:	Veiligheidsinformatiebladnummer:	Datum laatste uitgave: 06/29/2026
1.1	06/30/2026	BEN255	Datum van eerste uitgifte: 06/29/2026

satie voor economische samenwerking en ontwikkeling OESO; OPPTS - Bureau voor chemische veiligheid en vervuilingspreventie; PBT - Moeilijk afbreekbare, bioaccumulatieve en toxische stof; PICCS - Philippijnse inventarislijst van chemicaliën en chemische stoffen; (Q)SAR - (Kwantitatieve) structuur-activiteitsrelaties; REACH - Verordening (EG) nr 1907/2006 van het Europese Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH); RID - Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RID); SADT - Zelfversnellende ontledingstemperatuur; SDS - Veiligheidsinformatieblad; SVHC - zeer zorgwekkende stof; TCSI - Taiwanese inventarislijst van chemische stoffen; TECI - Inventarisatie van in Thailand bestaande chemische stoffen; TRGS - Technisch voorschrift over gevaarlijke stoffen; TSCA - Wet inzake het beheersen van toxische stoffen (VS); UN - Verenigde Naties; vPvB - Zeer moeilijk afbreekbaar en zeer bioaccumulatief

Nadere informatie

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven uitgifte datum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruiken, verwerken, opslaan, vervoeren, verwijderen, en vrijkomen, en mag niet beschouwd worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten of in enig ander procédé wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt.

BE / NL